

対応機種	付属物	材質
------	-----	----

TPM2000用






TB-BT29196-TPM

- フィルム貼付用ヘラ
[フィルムを貼る時に気泡の侵入を防ぐ]
- クリーニングクロス
[液晶画面をキレイに]
- ホコリ取りシール
[フィルムを貼る前にホコリを除去]

- 液晶保護フィルム
PET(接着面:シリコン膜)

貼り方


●汚れや油分が残っていると、うまく貼ることができない場合があります。●硬いホコリ等が残っていると、画面を傷つける原因となります。●貼る際に、フィルムの吸着面に触れたり、指紋やホコリが付かない様ご注意ください。●気泡を抜くために表面を強く押すことはおやめください。機器の破損や故障の恐れがあります。気泡が入った場合は、一度フィルムをはがして、再度貼り直してください。●フィルム貼付用ヘラをご使用の際は、力を入れすぎて画面やフィルムを傷つけないよう、十分注意してご使用ください。

1	2	3	4	5
付属のクリーニングクロスで画面の汚れをきれいに拭き取ってください。 	付属のホコリ取りシールで画面のホコリをきれいに取り除いてください。 	画面にフィルムをあて、位置合わせをしてください。位置が確定したら、フィルムを5cm程度はがしてください。 	フィルムをはがした部分を機器本体にあって、フィルム貼付用ヘラを使用して気泡を抜きながらゆっくりとフィルムを貼り付けてください。 	最後に表面に貼られているシートをはがしてから機器本体をご使用ください。 

ワンポイントアドバイス

■ 気泡の抜き方


フィルムを貼った後に気泡が残った場合は、指やフィルム貼付用ヘラで気泡を軽く押し出しフィルムの端まで動かして抜きます。小さな気泡は時間の経過とともに小さくなり目立たなくなります。



※気泡のサイズによっては、気泡が消えない場合もあります。
※強く押すと画面が破損する恐れがあります。

■ フィルムをはがすには

フィルムの端にセロハンテープを貼り、フィルムの端を浮かすようにセロハンテープを持ち上げてください。フィルムの端が浮かない場合は、再度行ってください。



⚠ 使用上のご注意

●本製品は機器本体の画面を保護するフィルムです。他の用途ではご使用できません。●本製品は機器本体を完全に保護するものではありません。画面および機器本体の破損や損傷等については一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●本製品及び機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けてご使用・保管してください。●アルコール類、またはその他の薬剤を本製品に付着させないでください。●硬い布で本製品を拭かないでください。●乳幼児の手が届かないところに保管してください。●フィルムの貼り付け、はがす際の画面の破損・損傷については責任を負いかねますので、ご注意ください。●本製品の性質上、カバン等から出し入れする際にフィルムが引っ掛かりはがれる場合があります。

※本製品のパッケージ等に記載されている会社名・製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。

※改良などのため、商品の仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

※イラストはイメージです。実際の商品と異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。